

**SIA „EkoStandarts Tehnoloģijas” gaisa pūtēju piedāvājums
 "Roots" tipa gaisa pūtējs, ar ražigumu $Q=19 \rightarrow 95 \text{ m}^3/\text{stundā}$ un $\Delta P=400 \text{ mbar}$**

Modelis		3D16C-032K	3D16C-032K	3D19A-032K	3D19A-032K
Ražotājs		KUBIČEK, Čehija			
Iesūkšanas gaisa apjoms	m ³ /st	19-22	36-60	50-61	68-95
Darba spiediens	mbar	300	300	400	400
Elektromotora nom. jauda	kW	0,75	1,1	1,5	2,2
Paterējamā jauda(50 Hz)	kW	0,6	0,9	1,2	1,8
Spriegums	V/f/Hz	220/50 vai 400/3/50	220/50 vai 400/3/50	220/50 vai 400/3/50	220/50 vai 400/3/50
Elektromotora apgriezieni (50 Hz)	apgr./min	2559-3024	3175-3983	2524-2860	3053-3871
Trokšņa līmenis (bez/ar pārsegu)	dB	88 / 70	88 / 70	88 / 70	88 / 70
Gaisa izvads	mm/DN	Ø42/DN32	Ø42/DN32	Ø42/DN32	Ø42/DN32
Gabarīti(gar./pl./augst.)	mm	892/940/1106	892/940/1106	892/940/1106	892/940/1106
Svars	kg	70	70	84	84

norādītie dati tiek aprēķināti pie apkārtējās temperatūras 20°C,
 atmosfēriskā spiedienā 1.013 bar(a), relatīvā mitruma 0% ;

Komplektācijā (jau ietilpst cenā):

- 1) drošības vārsts (pasargā pūtēju no pārslodzes)
- 2) pretvārsts
- 3) gaisa filtra servisa indikators
- 4) siksnas sargs (iekārtām bez trokšņa izolācijas pārsega)
- 5) elektromotors, kas piemērots darbībai ar frekvenču invertoru
- 6) izplūdes kompensātors (savieno pūtēju ar klienta aizbīdni un cauruļvadu)
- 7) kanna ar sintētisko eļļu (pirmajai eļļas uzpildīšanai)
- 8) izejošā spiediena radītājs (manometrs)
- 9) instrukcijas grāmata latviešu valodā.

**Frekvenču pārveidotājs, kabeli, aizbīdnis un tml. neiet
 komplektācijā**

Piegādes termiņš: 2 - 3 darba nedēļas uz Pasūtītāja norādīto adresi.

Garantija: 36 mēneši pēc ievadīšanas ekspluatācijā, ar noteikumu, kā ekspluatācija notiek stingri pēc instrukcijas un izmantotas oriģinālās rezerves daļas,
(iespējams noslēgt servisa līgumu ar SIA EkoStandarts Tehnoloģijas)